



RFDT12E

DÉTECTEUR RADIO DOUBLE TECHNOLOGIE EXTÉRIEUR



Détecteur volumétrique sans fil à double technologie (IR + HP 24 GHz) destiné à la protection d'espaces extérieurs tels que jardins, porches, vérandas. Comprend un filtre qui immunise les éléments perturbateurs tels que frondaisons, arbres et linge étendu. Protégé contre les intempéries et doté de têtes articulées indépendantes, il garantit de larges possibilités d'application. Nouvelle version avec compensation de la température améliorée et enveloppe de protection contre les chocs IK10.



RFDT12E

DÉTECTEUR RADIO DOUBLE TECHNOLOGIE EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Typologie	Double capteur infrarouge d'extérieur
Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Type de détection	1 capteur infrarouge passif (PIR) et capteur hyperfréquence
Bande fréquences (n°)	868.05 ÷ 869.95
Modulation	GFSK
Évènements transmis	Alarme, tamper, supervision, pile à plat
Supervision	Oui
Portée IR	12
Angle de couverture	110° IR / 105° MW
Réglage sensibilité infrarouge	Oui
Réglage sensibilité hyper-fréquences	Oui
Réglage têtes	Indépendant (horizontal / vertical)
Logique capteurs	AND
LED	3 leds: tête 1, tête 2, alarme(exclusion possible)
Témoin sonore TEST	Buzzer (excludable)
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Compensation automatique de la température	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	ABS
Coloris	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50
Hauteur (mm)	190
Largeur (mm)	85
Profondeur (mm)	113
Poids (g)	410
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK10

**RFDT12E****DÉTECTEUR RADIO DOUBLE TECHNOLOGIE EXTÉRIEUR****CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Cache pour effet rideau	1 inclus pour tête PIR
Hauteur de montage (m)	1.4 ÷ 2.2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximum de courant (mA)	31
Batterie	2 x CR123