



**KVQ2001W**

## **KIT QUADRA ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SIMPLEBUS2**



Composition du kit : 1 platine extérieure Quadra art. 4893, 1 alimentation art. 1209, 1 moniteur Mini mains libres Wi-Fi avec bouclé magnétique art. 6741W/BM et 1 borne de terminaison de ligne art. 1216. Le kit est préprogrammé et prêt à l'emploi.



**KVQ2001W**

## KIT QUADRA ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SIMPLEBUS2

### PRODUITS DU KIT



#### **6741W MONITEUR VIDÉOPHONIQUE MAINS LIBRES WI-FI. SB2**

Moniteur vidéophonique série Mini mains libres Wi-Fi pour système Simplebus 2. Associé à l'appli Comelit, à télécharger gratuitement dans les stores Google et Apple, et/ou aux assistants vocaux Alexa/Ecoshow/Google Assistant, il permet de répondre aux appels directement à partir d'un Smartphone/d'une tablette/des assistants vocaux, en mode local et à distance. Il permet de valider la fonction de « Reconnaissance faciale » directement à partir de l'appli, pour envoyer automatiquement, après qu'un sujet ait été reconnu, la commande d'ouvre-porte (active par défaut), commander un actionneur pour allumer une lumière ou pour une ouverture supplémentaire et recevoir une notification lorsqu'une personne connue effectue un appel. Permet d'actionner les nouveaux dispositifs domotiques wi-fi Comelit série WiFree. Permet également de commander des dispositifs aux protocoles différents, en intégrant tout système domotique de tiers pour commander des grilles, l'éclairage extérieur, enclencher des scénarios, etc. Remplacer l'ancien moniteur vidéo pour profiter de tous les avantages de la technologie Wi-Fi ne représente plus un problème. Mini Wi-Fi est en effet compatible avec toute sorte de système vidéophonique Simplebus 2 Comelit et ne nécessite aucun ouvrage de maçonnerie. Il dispose d'un étrier de fixation et d'une borne de dérivation pour colonne montante art.1214/2C.

### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	160
Largeur (mm)	115
Profondeur (mm)	22
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Matériaux de construction	ABS
Poids du produit (g)	400
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

### SYSTÈMES COMPATIBLES



**KVQ2001W**

**KIT QUADRA ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SIMPLEBUS2**

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui

**DISPLAY**

Display taille (")	4.3
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	480x272
Menu à l'écran (OSD)	Oui
Type d'écran	LCD

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO**

Typologie	Mains libres
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
Technologies mises en place	Full-Duplex

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	22÷34 VDC (Bus)
Absorption en veille (W)	0.1
Absorption en veille en mode kit (W)	1.9
Absorption maximale (W)	8.1

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Menu, Messages, Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	4



**KVQ2001W**

**KIT QUADRA ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SIMPLEBUS2**

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

Bornes	L L CFP1 CFP2
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	1

**RÉGLAGES**

Volume du haut-parleur	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui

**RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION**

Type de connexion Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canaux
Méthode de cryptage et d'authentification prise en charge	Réseaux OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (code ASCII à 5 chiffres ou 10 hexadécimaux), WEP 128 bits (code à 13 chiffres ASCII ou 26 codes hexadécimaux)
Attribution d'adresse IP	DHCP
Connexion IoT au Comelit Cloud	Oui
Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Oui

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**



**KVQ2001W**

**KIT QUADRA ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SIMPLEBUS2**

Ouverture de la porte sur appel (Docteur)	Oui
Ouvre porte	Oui
Auto-allumage	Oui
Appel au standard de conciergerie	Oui
Appel intercommunicant sélectif	Oui
Appels intercom	Oui
Commande actionneur	Oui
Compatibilité avec l'application Comelit	Oui
Fonction mains libres	Oui
Adresse multiple	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Intégration avec les assistants vocaux	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Identification faciale	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Affichage date/heure	Oui



**KVQ2001W**

## KIT QUADRA ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SIMPLEBUS2



### **4893 PLATINE RUE KIT QUADRA VIDÉO 2 FILS**

Platine extérieure vidéophonique en saillie série Quadra. Façade en aluminium moulé sous pression, caméra grand-angle couleurs et led d'éclairage nocturne. Touches capacitives avec possibilité de configurer de 1 à 4 touches d'appel par dip switch. Led de signalisation d'appel envoyé, ouvre-porte activé, phonie activée et ligne occupée. Réglage du volume du haut-parleur et équilibrage phonie. Alimentation par ligne bus. Dimensions poste extérieur : 95x195x28 mm.

#### DONNÉES GÉNÉRALES

Montage en saillie

Oui

#### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes

LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO

#### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)

-25 ÷ 55



**KVQ2001W**

## KIT QUADRA ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SIMPLEBUS2



### 1209 ALIMENTATION KIT VIDÉO SIMPLEBUS2

Alimentation 33 VDC avec protections contre les surcharges et les courts-circuits. 2 sorties distinctes en continu: une pour alimenter la platine extérieure et la gâche électrique et une pour alimenter le moniteur. Tensions d'entrée 110-240 VCA. Dimensions 106x62x89mm (6 modules DIN).

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	110 ÷ 240
Courant max transmis (A)	1.2
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	6

#### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	62
Largeur (mm)	106
Profondeur (mm)	89
Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

#### COMPATIBILITÉ

Système Kit audio/vidéo	Oui
-------------------------	-----

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximum distribuée (W)	37
----------------------------------	----



**KVQ2001W**

## KIT QUADRA ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SIMPLEBUS2



### **1216 BORNE DE FIN DE LIGNE SIMPLEBUS2**

Borne de fin de ligne. Fournie avec la centrale vidéo art. 4888 ou 4888C . A monter en fin de colonne , selon les indications de la documentation technique.

#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Connecteur entrée	Bornier de connexion
Certifications CE	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

#### COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
---------------------------------	-----



**KVQ2001W**

## KIT QUADRA ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SIMPLEBUS2



### **1214/2C BORNE DE DÉRIVATION DE SIGNAL VIDÉO COULEUR**

Borne de dérivation de signal vidéo. La borne doit être montée dans la colonne pour se dériver vers les étriers vidéo ou les combinés audio. Elle est livrée avec les étriers des moniteurs. Dimensions: 20 x 20 x 25 mm .

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur (mm)	25
Largeur (mm)	32
Profondeur (mm)	25.5
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 30

#### COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui

#### CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO

Système audio	Oui
Système audio/vidéo	Oui